



## TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

Item	Especificação Completa	Qtde.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	<b>46783 APARELHO DE DVD-CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-RVCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3</b> Formatos de leitura: Formatos de vídeo: MPEG-1 (CyberShot), MPEG-4 (simple profile)/Xvid Formatos de áudio: MP3, WMA, AAC/LPCM/WAVE. Formatos de foto: JPEG (padrão DCF); Mídias compatíveis: DVD-Vídeo, CD (CD-DA), Vídeo CD, SVCD (Super VCD), DVD-R, DVD-RW, DVD, Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD Camcorder 8cm DVD; Conexões: Saída de áudio e vídeo rca; Vídeo Composto (1 traseira), Saída de Áudio Analógico L/R (1 par traseiro), Coaxial (1 traseira), USB (1 frontal); Consumo (Kwh): 50W/60Hz; Sistema de cores: Reproduz mídias gravadas em NTSC; Sistema de som: Dolby Digital, PCM, DTS; Idiomas do menu: Português, Inglês, Francês, Espanhol; Resolução de vídeo: 480p; Zoom: Sim, (JPEG: x2, x4/ Vídeo: x2, x4); Controle de imagem: Dolby Digital; Menu de funções: Proteção de tela; Instant replay; MP3; Voltagem: Bivolt Automático; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 34,5 x 69x 24,4cm; Peso aproximado do produto (Kg): 950g; Conteúdo da Embalagem: 1 aparelho de DVD, Controle remoto, manual, cabo de áudio e vídeo.	1,0000	UNIDA	115,9500	115,9500
2	<b>46781 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO</b> Ar condicionado split 12.000 BTU'S Classificação energética "A"; voltagem: 220 v; gás ecológico r410; função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função autolimpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Função eco: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. Tripla filtragem: ultra filter: retém até 99% das bactérias; filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente; filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Display digital: facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função auto: o condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display.	5,0000	UNIDA	1.273,5550	6.367,7750
3	<b>46788 ARMÁRIO VITRINE-MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NUMERO DE PORTAS :02 PORTAS</b> Armário Vitrine 2 Portas 101C 0,65 X 0,40 X 1,65 Armário Vitrine 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões: 0,65m x 0,40m x 1,65m	1,0000	UNIDA	1.246,5000	1.246,5000
4	<b>46786 ARMÁRIO FECHADO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS</b> Armário Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm); Possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis verticalmente a cada 50 mm, aptas a suportar 25 kgf (uniformemente distribuídos); Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras; Dispõe de sistema de fechadura conjugada à maçaneta cromada, com fechamento em sistema de varão; As portas são constituídas em 02 (duas) folhas, com 03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-junta central; Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó Dimensões e Peso Dimensões do Armário: 1.988 mm (Alt.) x 900 mm (Larg.) x 400 mm (Prof.);	4,0000	UNIDA	573,7450	2.294,9800
5	<b>46792 ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS</b> Arquivo de Aço 4 Gavetas Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, Puxador da Gaveta embutido; gaveta em aço, com correção metálica, com duas chaves; material dos pés em polipropileno, reguláveis, com uma altura de 2,7 cm. Sapatas niveladoras, Acabamento em pintura. Largura de 47 cm e altura de 136,2 cm. Peso 31,96 kg. Profundidade 67 cm. Suporta até 45 kg	1,0000	UNIDA	865,4300	865,4300
6	<b>46793 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 LITROS</b> Autoclave Horizontal Descrição: - Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção - Mais de 16 dispositivos de segurança.	1,0000	UNIDA	3.379,5000	3.379,5000
7	<b>46795 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO-MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL</b> Balança Antropométrica Digital Adulto Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Modo de operação digital	1,0000	UNIDA	1.299,0000	1.299,0000
8	<b>46794 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL-MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL</b> Balança Antropométrica Infantil Balança médica pediátrica digital antropométrica. Gabinete em plástico ABS injetado com garantia em acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Concha anatômica em polipropileno, com Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com gradação de 1cm, é anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. Display LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais, sua operação é simples com botão liga/desliga. Tara (máx 20% da Capacidade Máxima) e Impressão. A função de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travessieiros, cobertores, etc. . Pés antiderrapantes em borracha sintética. Capacidade de pesagem 25 kg.	1,0000	UNIDA	672,1000	672,1000
9	<b>46796 BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESO-MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL</b> Balança Antropométrica Eletrônica Obeso Capacidade :300 Kg	1,0000	UNIDA	1.799,0000	1.799,0000

Divisão: 100 g

Dimensões da plataforma (A x L x P): 11x50x60 cm

Dimensões da balança (A x L x P): 133x50x70 cm

Indicador: MIC3 LED ABS injetado na cor branca

Display: LED de alta intensidade com 5 dígitos de 20mm de altura

Plataforma: Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática na cor branca

Coluna tubular em aço carbono: 112 cm

Principais recursos: Pés antiderrapantes e reguláveis

Uma célula de carga em alumínio com sobrecarga de até 20%

Película sobre o prato para maior aderência

Acessórios: Régua antropométrica em alumínio para medir altura de 1 a 2 m com escala de 0,5 cm

Alimentação: Fonte externa full range, entrada: 110 – 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz; saída: 9VCC

Consumo: 4 W

Teclado: 3 teclas de alta resistência ao toque com micro chaves

Peso líquido: 23,5 kg

Peso bruto: 25,5 kg

Dimensões da embalagem (A x L x P): 140x53x85 cm

Capacidade: até 300kg

Modelo: Obeso

Balança para Pesar e Medir

10	46771 <b>BALDE A PEDAL (LIXEIRA) CAPACIDADE DE 30L</b> Balde a Pedal Lixeira com Pedal 30 Litros. Produzida em polipropileno, ela é articulável e conta com uma superfície lisa, que possibilita a limpeza mais facilmente. Sua tampa é acionada por pedal com longa abertura, facilitando o depósito no recipiente.	8,0000	UNIDA	311,8800	2.495,0400
11	46797 <b>BALDE A PEDAL (LIXEIRA) CAPACIDADE DE 12 L</b> Balde/ Lixeira Lixeira Inox com Pedal com Acabamento Polido e Balde Interno Removível 12 L, possui tampa com ressalto que garante maior resistência. Além disso, a abertura por meio de pedal. O balde interno é removível, possui alça para transporte e ventosa na base que fixa melhor o produto ao chão. Largura: 25,5 cm; Altura: 40 cm; Altura (tampa aberta): 61 cm; Capacidade: 12 litros; Material: Aço Inox; Espessura: 0,4 mm; Cor: Inox; Acabamento: Polido; Balde Removível; Alça de Transporte; Abertura por pedal; Peso: 1,86 kg	1,0000	UNIDA	175,8900	175,8900
12	46798 <b>BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR</b> Bebedouro/ Purificador Refrigerador Água gelada suficiente para atender 15 pessoas. Armazenamento de água gelada de 2,0 litros. Capacidade de refrigeração: 0,935 l/h. Consumo de energia: 5,460 kWh/mês. Dimensões: 39,5x30,5x37,0. Eficiência energética: 0,103 Kw/l. Peso: 12,5KG. Potência: 100W. Pressão de rede hidráulica: 3 a 40 MCA metros de coluna de água (29 kPa 392 kPa). Temperatura ambiente de trabalho: 5°C a 42°C. Temperatura média da saída de água: 8°C. Tensão: 127V/220V-60Hz. Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros	1,0000	UNIDA	910,0000	910,0000
13	46799 <b>BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO</b> Biombo Hospitalar Triplo Estrutura tubular em aço redondo; Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; Pintura eletrostática a pó epóxi; Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento; Peso: 10 KG. Altura (cm): 177. Largura (cm): 182. Comprimento (cm): 50	2,0000	UNIDA	554,5000	1.109,0000
14	46800 <b>BISTURI ELETRÔNICO 100W POTENCIA E CORTE 100W POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR</b> ITENS INCLUIDOS: 1 Cabo de placa neutra 1 Pedal simples 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) 1 Cabo de força 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm) 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia DESCRIÇÃO Controle digital e independente das potências para corte, blend e coagulação Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra Saídas totalmente isoladas Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos Pedal contra penetração nociva de água Ventilação por convecção natural Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessório específico POTÊNCIA DE SAÍDA Corte: 100WCarga: 500 Ohms Blend: 60WCarga: 500 Ohms Coagulação: 40WCarga: 500 Ohms FREQUÊNCIA Corte: 450 kHzSenoidal CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Alimentação: Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Automático) - 50/60Hz Peso: 2,6 kg Altura: 14,4 cm Largura: 23,0 cm Profundidade: 23,5 cm Garantia: 01 Ano pelo fabricante Temperatura de operação: 0 a +50°C Umidade relativa: 15 a 90% (operação)	1,0000	UNIDA	4.999,9900	4.999,9900
15	46801 <b>BRACADEIRA PARA INJEÇÃO</b> Braçadeira para Injeção Armação tubular de 7/8", pintura eletrostática; Regulagem de altura; Base com tripé e ponteiros plásticos; Concha em aço, revestida com couro. Altura do produto (cm): 60,00; Largura do produto (cm): 20,00; Profundidade do produto (cm): 20,00; Peso líquido (Kg): 0,980; Altura da embalagem (cm): 60,00; Largura da embalagem (cm): 20,00; Profundidade da embalagem (cm):	3,0000	UNIDA	389,5000	1.168,5000

20,00; Peso bruto com embalagem (Kg): 0,980.

16	46780	<b>CADEIRA DE AÇO/FERRO PINTADO E ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO</b>	25,0000	UNIDA	331,7450	8.293,6250
17	46802	<b>CADEIRA DE RODAS ADULTO</b> Cadeira de Rodas Adulto Cadeira de Rodas com estrutura tubular de aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24" infláveis, traseiros 06" infláveis, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto. ESPECIFICAÇÕES: Largura do assento e encosto: 66 cm; Profundidade do assento: 47 cm; Altura do encosto: 45 cm; Altura do assento ao chão: 50 cm; Comprimento: 100 cm; Largura total aberta: 84 cm; Largura total fechada: 32 cm; Altura total aberta: 95 cm; Capacidade Máxima: 150 Kg; Altura do chão ao braço: 70 cm; Altura do assento ao braço: 20 cm	1,0000	UNIDA	958,7600	958,7600
18	46803	<b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM SUPORTE PARA SORO</b> Cadeira de Rodas para Obeso A cadeira de rodas especial para obeso desenvolvida especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades com os tamanhos convencionais de cadeiras de rodas. Em aço carbono com pintura epoxy; Monobloco; Apoio para braços escamoteável; Apoio para pés removível; Assento reforçado com tiras tensores especiais; Almofada em espuma no assento; Argolão em aço pintado (prata com verniz); Capacidade para 250 kg; Largura do assento: 80 cm; Largura total da cadeira: 1,30m.	1,0000	UNIDA	1.629,0633	1.629,0633
19	46774	<b>CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR</b> Consultório Odontológico composta por Cadeira Odontológica, Equipo, Refletor e Utilidade Auxiliar. Atendendo aos seguintes critérios de qualidade em equipamentos odontológicos. Apresenta sistemas automatizados e de inteligência artificial que proporcionam ao CD: Realizar o Trendelemburg dando segurança em caso de lipotimia ou desmaio do paciente. Regular a intensidade do refletor por sensor de aproximação sem o toque das mãos atendendo as necessidades de iluminância e a biossegurança. Selecionar as pontas automaticamente atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos). 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado a base com acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e esta vel (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentac.a-o: 90 a 240 Vac-50/60Hz. Forc. a ma x, de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg; Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional IEC 60.601-3 (INMETRO).  Equipo Mesa em plástico resistente (proteção UV), Seringa triplice, com bico removível e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45°, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis.  Refletor Luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) selecionada em intensidade gradual. Manopla removível para esterilização  Utilidade Auxiliar Estrutura resistente em plástico PBT; Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; Cuba removível de alta resistência; Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis; Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.	1,0000	UNIDA	13.624,2350	13.624,2350
20	46804	<b>CADEIRA FIXA PARA OBESO</b> Cadeira para Obeso Modelo: Cadeira Aço Assento e Encosto Estofado; Capacidade: 200kg; Peso: 15 kg; Detalhes: Assento e Encosto Estofado; Pintura Epóxi; Pés com Ponteiros Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 45; Profundidade: 45; Altura: 80	1,0000	UNIDA	522,6200	522,6200
21	46777	<b>CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS CAPACIDADE 9 LIMAS</b> Confeccionado com divisórias que possibilitam dispor o conteúdo de forma ordenada. Fabricado em polímeros termoplásticos que resistem às altas temperaturas da autoclave. Capacidade para até 9 limas.  Dimensões externas: Tampa: 76,63x 58,10 x 4,53 mm; Fundo: 76,63 mm x 58,10 mm x 11,68mm. Dimensões internas: Compartimento de limas: 45 mm x 69 mm x 9,4 mm; Compartimento de brocas: 70,8 mm x 7,5 mm x 6 mm.	1,0000	UNIDA	142,4100	142,4100
22	46805	<b>CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS</b> Câmara para Conservação de Imunobiológicos Câmara de conservação de vacinas com temperatura de 2° a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. Capacidade interna: 560 Litros. Dimensões Externas: 197 x 74 larg X 80 prof (cm). Dimensões Internas: 130 alt X 60 larg X 73 prof (cm). Funcionamento: 127/220VOLTS (bivolt) 50/60 Hz. Sistema de bateria para parte eletrônica. Sistema de bateria para sistema eletrônico e de refrigeração (opcional). Sistema de Alarmes. Possibilidade de monitoramento via WEB. Ventilação interna para circulação e homogeneização da temperatura do ar. Registrador eletrônico da temperatura interna, eliminando anotações em planilhas. Câmara de conservação de vacinas com 560 litros de capacidade. As Prateleiras/gavetas são fornecidas conforme a capacidade da câmara ou solicitação do cliente.	1,0000	UNIDA	20.957,6400	20.957,6400
23	46806	<b>CARRO DE CURATIVOS-ACESSORIOS, BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDAVEL</b> Carro de Curativos Armação tubular feita em aço inox; Tampo e prateleira feitos em chapa de aço inox; Pés, varandas e suporte para balde e bacia feitos com aço inox; Pés com rodízios de 3"; Acompanhamento 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável; Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; Cubagem: 0,461 M³; Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85; Peso: 12 Kg.	1,0000	UNIDA	1.019,8400	1.019,8400
24	46807	<b>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA-MATERIAL DE CONFECCAO</b> Carro para Material de Limpeza Carrinho de limpeza composto por:	1,0000	UNIDA	1.197,9467	1.197,9467

**POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR: POSSUI KIT C/ MOPS LIQUIDO E PO PLACA SINALIZ E PA POSSUI SACO DE VINIL.**

Carro Funcional América; Balde 30 Litros; 01 Cabo Alumínio 1,40m sem ponteira; Haste Americanizada; 01 Refil de alumínio; Refil de Algodão 320g; Armação 60cm, Refil Mop 60cm; Pá ; Placa Sinalizadora

25	46808	<b>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- CAPACIDADE 10L MATERIAL DE CONFECCAO ALUMINIO</b> Cilindro de Gases Medicinais  Capacidade mín. de 10 L; Material de confecção alumínio; Suporte com rodízios Acessório(s): válvula, manômetro e fluxômetro	1,0000	UNIDA	1.330,0000	1.330,0000
26	46776	<b>COMPRESSOR ODONTOLOGICO- CAPACIDADE DO RESERVATORIO: 30L</b> Informações Técnicas:  Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m Tensão: 220V – Monofásico Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5,5 Bar Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar Número de pistões: 2 Potência: 1HP / 0,75 kW Volume Reservatório: 30 l Nível de Ruído: 69 DB Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg  - Garantia: 1 Ano	1,0000	UNIDA	3.175,0000	3.175,0000
27	46809	<b>MICROCOMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP)- PROCESSADOR I3</b> CHIPSET: Intel ConexõesDupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado Garantia: 12 Meses HD: 3TB Memória Ram: 8GB Modelo do Processador: Intel Core I3 Placa Mãe: Padrão EasyPC Processador: Intel Core I3 REDE: Rede Gigabit 10/100/1000 Sistema Operacional: WINDOWS  Mouse: Com fio USB 2.0 - Óptico  Som: Áudio HD 5.1 canais  Teclado: Com fio USB 2.0 ABNT  Monitor: Tamanho de 19.5" HD Brilho: 200 cd Tempo de resposta: 5 ms Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 milhões Conexão: HDMI e VGA	1,0000	UNIDA	2.335,0850	2.335,0850
28	46810	<b>COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I5 8GB 1TB TELA 15,6" WINDOWS</b> DESCRIÇÃO TÉCNICA:  Processador: Intel Core i5  Modelo do processador: 7200U  Velocidade do processador: 2.5 GHz até 3.1 GHz  Cache do processador: 3Mb  Chipset: Intel Integrado ao Processador  Memória RAM: 8 Gigabytes  Velocidade da memória: 1600 Megahertz  Quantidade de slots: 1  Memória Expansível Até: 20Gb  Barramento da memória: DDR4  Placa de rede LAN: 10/100/1000  Resolução da webcam: 480p  Sistema operacional: Windows (Na sua versão atual disponível)  Frequência: 1600mhz  HD: 1Tb  Interface do HD: SATA  Leitor de cartões: SD  Modelo da placa de vídeo: Integrada ao Processador  Mouse: Touchpad  Teclado: Português-BR  Velocidade de rotação do HD: 5400  Tecnologia de áudio: Estéreo  Padrão da bateria: 2 Celulas 4810mAh	1,0000	UNIDA	2.825,7600	2.825,7600
29	46763	<b>DESTILADOR DE AGUA -CAPACIDADE 3,8 LITROS/HORA</b>  Destilador de Água  DADOS TÉCNICOS  Cor: Branca  Capacidade Máxima do Reservatório: 4 Litros  Frequência: 60 Hz  Voltagem: 127V/220V  Peso: 4 Kg  Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P)	1,0000	UNIDA	1.183,4133	1.183,4133
30	46811	<b>DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL</b>  Detector Fetal  Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e de fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; - Design ergonômico e compartimento para transdutor;	2,0000	UNIDA	849,9500	1.699,9000

- Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático;
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Características:**

- Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm;
- Peso: aprox. 200g.
- Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V.
- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.

**Performance FHR:**

- Faixa de Medição: 50-240 bpm;
- Resolução: 1bpm;
- Precisão: ± 1 bpm;
- Saída de Energia: 20mW.

**Transdutor:**

- Frequência Nominal: 2,0MHz;
- Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%;
- P: <1Mpa;
- Iob: <20 mW/cm<sup>2</sup>;
- Ispta: <100 mW/cm<sup>2</sup>
- intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm<sup>2</sup>;
- Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm<sup>2</sup>.

Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

31	46812	<b>ESCADA PARA CONSULTÓRIO HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS</b> Escada com 2 degraus Escada 2 degraus: Com ferragem (aço/ ferro) reforçada na cor branca; Degraus com antiderrapante preto; Dimensões: Altura 35 cm x Largura 35 cm x Comprimento 45 cm	2,0000	UNIDA	118,3300	236,6600
32	46766	<b>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO</b> Esfigmomanômetro Adulto O esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Braçadeira adulto padrão, para braços de 18 a 35cm de circunferência. Manguito e pêra livre de látex. Braçadeira em nylon com fecho de velcro. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300mmHg). 1 Braçadeira em Nylon com manguito em PVC tamanho adulto. 1 Pêra com Válvula de deflação. 1 Estojo para viagem. 1 Manual de instruções com termo de garantia (em português).	3,0000	UNIDA	167,4500	502,3500
33	46814	<b>ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL</b> Esfigmomanômetro Infantil Aparelho para medir pressão arterial aneróide para pulso infantil de 15 à 19 cm de diâmetro. Material de Confeccção: Tecido em algodão e Braçadeira/ Fecho em velcro. Conteúdo da caixa: * Manômetro. * Braçadeira Infantil com manguito. * Bolsa para acondicionamento. * Manual de Instruções e Certificado de Garantia. * Certificado de Verificação Inicial do INMETRO	1,0000	UNIDA	79,3750	79,3750
34	46815	<b>ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OBESO</b> Esfigmomanômetro Obeso Para a medição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão com tecnologia; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de contato na cor azul marinho; Conteúdo da Embalagem: - 01 Manômetro; - 01 Braçadeira; - 01 Válvula de deflação; - 01 Pêra; - 01 Estojo para viagem. - Verificado e Aprovado pelo INMETRO; - Garantia de 01 ano.	2,0000	UNIDA	114,6600	229,3200
35	46816	<b>ESTANTE -CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN.100KG 06PRATELEIRAS REFORÇO POSSUI</b> CARACTERÍSTICAS - Estrutura da bandeja em aço carbono 0,40 mm -Estrutura da coluna em aço carbono 0,75 mm -Tinta Epóxi Aquecida Cerca De 210° C. -Ponteira De Polipropileno. -Capacidade: 25 KG bem distribuídos INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Peso: 12,00 Kg - Altura: 1,98 cm - Largura: 95 cm - Profundidade: 30 cm - Acompanha Kit Ferragens e Esquema de Montagem (Montagem não inclusa).	2,0000	UNIDA	178,4500	356,9000
36	46768	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO</b> Estetoscópio Adulto Auscultador duplo para utilização em adultos e crianças; Olivas macias para melhor ajuste; Tubo de PVC de alta resistência; Diafragma altamente sensível, dando maior sonoridade nas olivas; Acabamento do auscultador em zinco cromado e colorido; Anel rosqueável para troca do diafragma; Cores disponíveis (auscultador e tubo): Rosa, azul, lilás, verde e vermelho.	3,0000	UNIDA	164,9000	494,7000
37	46767	<b>ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO</b> Estetoscópio Infantil * Pediátrico - Auscultador reduzido de 31 mm; * Projetado com para um excelente desempenho com baixo peso e menor ruído na manipulação. * Acabamento cromado fosco. Anel não frio para conforto do paciente. Haste ergonômica, ajustável. Olivas macias especiais com perfeito isolamento acústico e conforto. Auscultador duplo para alternar entre duas faixas de frequências diferentes. Diafragma ou cone acústico (sino). Diafragma com membrana de alta qualidade (diâmetro de 31mm). Diâmetro do cone 30mm. Tubo de 56cm com excelente transmissão de som. Materiais sem latex	3,0000	UNIDA	347,6500	1.042,9500
38	46819	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL</b> Foco Refletor Ambulatorial Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110/220 v. 50/60 Hz. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	2,0000	UNIDA	729,9000	1.459,8000
39	46773	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS-TIPO LED SEM RADIOMETRO</b> Fotopolimerizador de Resinas Fotopolimerizador LED, sem fio com carga, fácil manuseamento, podendo trabalhar com 5-10-	1,0000	UNIDA	974,1650	974,1650

15-20-25-30-35-40 segundos. Capacidade da bateria: 2200mA / h 3.7V; Tensão de entrada: 110-220V AC, 50-60Hz; Comprimento de onda: 430-490nm; Potência Light: 1500mW/cm²; Solidificar seleccione: 5s-40s; LED de grande potência de 5W; Bateria de lítio de alta capacidade; Alerta de bateria fraca.

40	46820	<b>GELADEIRA /REFRIGERADOR CAPACIDADE TOTAL 300L</b>  Geladeira/ Refrigerador  Tipo de degelo frost free; Controle de temperatura; Pés niveladores: Capacidade geladeira 253 litros; Capacidade freezer 47 litros; Capacidade total de armazenamento 300 litros; Classificação energética A; voltagem 110V; Dimensões: Altura: 153,9 cm; Largura: 61,6 cm; Profundidade: 69,1 cm; Peso: 48 kg.	1,0000	UNIDA	1.400,1300	1.400,1300
41	46821	<b>IMPRESSORA A LASER (COMUM)</b>  Impressora Laser (Comum)  Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1,0000	UNIDA	2.300,0000	2.300,0000
42	46822	<b>LANTERNA CLINICA TIPO LED</b>  Lanterna Clínica  Lanterna clínica em alumínio com LED; Possui clip de bolso; Botão de acionamento na parte superior da lanterna; Medidas: 10mm x 130mm; Peso: 100g; Presilha para bolso; Escala comparativa de tamanho de pupila; Funcionamento com 2 pilhas AA; Botão click (ON/OFF)	2,0000	UNIDA	199,9000	399,8000
43	46823	<b>LARINGOSCOPIO INFANTIL- COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS AÇO INOX</b>  Laringoscópio Infantil  Kit Laringoscópio Pediátrico Com 3 Lâminas Retas. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Cabo para laringoscópio convencional: Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Cabos em metal à prova de ferrugem; Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; Alimentação por pilhas tipo AA. Lâmina laringoscópio convencional - pediátrico: Tamanhos 00, 0, 1. Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; Lâmpada a vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação; Acabamento acetinado para redução do brilho; Esterilizável e autoclavável; Garantia: 1 ANO.	1,0000	UNIDA	1.249,9500	1.249,9500
44	46824	<b>LONGARINA COM 03 ASSENTOS</b>  Características: -Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta -Pés metálicos pretos com revestimento em PP -Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas -Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por injeção na cor preta  Longarina de 3 lugares 140 cm x 50 cm x 50 cm	18,0000	UNIDA	337,9900	6.083,8200
45	46825	<b>MESA DE ESCRITORIO-MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR</b>  Mesa de Escritório  Acabamento: BP; Acabamento da Gaveta: BP; Altura: 75 cm; Formato: Retangular; Possui 02 Gavetas; Gaveta com 2 chaves; Largura: 120 cm; Peso: 20,3 kg; Peso Máximo por Gaveta: 3 kg; Material da Gaveta: MDP; Material Principal: MDP; Profundidade: 60 cm; Sistema de Montagem: Parafusos, Cavilhas e Minifix; Suporta até (kg): 30 kg; Sapatas Niveladoras; Tipo de Corrediça da Gaveta: Metálica Simples; Tipo de Puxador da Gaveta: Externo.	5,0000	UNIDA	447,8600	2.239,3000
46	46828	<b>MESA DE EXAMES COM SUPORTE PARA PAPEL</b>  ESPECIFICAÇÕES: - Mesa de exame clínico com leito estofado e cabeceira regulável; - Revestimento em courvin; - Pés com ponteiros plásticos; - Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; - Rodízios de 4"; - Suporta até 150 Kg  Dimensões: Comprimento: 1,80 m Altura: 0,80 m Largura: 0,65 m  Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.	1,0000	UNIDA	589,0000	589,0000
47	46829	<b>MESA DE MAYO- MATERIAL DE CONFECCAO AÇO INOXIDAVEL</b>  Mesa de Mayo Mesa de Mayo Inox, Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m³. Peso: 3kg.	1,0000	UNIDA	624,9950	624,9950
48	46830	<b>MESA DE REUNIAO- MATERIAL DE CONFECCÃO MDP/MDF TIPO REDONDA TAMANHO MÍNIMO 1,20MX 1,20M</b>  Mesa de Reunião  Mesa para Reunião Retangular com 8 cadeiras secretária fixa. Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75m. Tampo MDP 15 mm. Pés niveladores. Estrutura em aço com acabamento em MDP interno. Capacidade para 8 cadeiras secretária. Estrutura em aço carbono preto. Assento e encosto em espuma injetada.	1,0000	UNIDA	818,7000	818,7000
49	46831	<b>MESA GINECOLOGICA COM GABINETE</b>  CARACTERISTICAS Suporta até 180 quilos.  Composição: Construída em MDF com revestimento BP(melaminico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas , 3 gavetas , 1 par de porta coxas , suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi  Gabinete em MDF Cabeceira reclinável Amplio armário Leito acolchoado altamente confortável  Itens inclusos 01 Mesa Ginecológica 01 suporte para lençol descartável	2,0000	UNIDA	2.149,9950	4.299,9900
50	46832	<b>MESA PARA COMPUTADOR -MATERIAL DE CONFECCAO</b>  Mesa para Computador  Mesa com estrutura em painéis de MDP e revestido com lâmina ecológica imitando o	1,0000	UNIDA	349,9500	349,9500

**MDP/MDF/SIMILAR. DIVISÃO DE 03 A 04 GAVETAS**

acabamento natural de madeira que não agride a natureza. Acabamento em fita bordo melamínica e pintura UV que mantém a aparência de novo; Medidas: Comprimento: 0,68m, Largura: 0,45m, Altura: 0,75m. Peso Max. Suportado: Até 80 Kg. Peso Bruto: 15,45kg

51	46833	<b>MESA PARA IMPRESSORA</b> CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO TAMPO MDP/MDF/SIMILAR DIMENSÕES: 600 x 400 x 740 mm	1,0000	UNIDA	168,9500	168,9500
52	46778	<b>MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM</b> Mocho Cadeira Mocho sem braços com revestimento em couro sintético, Base giratória em polipropileno com cinco rodízios. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Assento e encosto com espumas. Peso máximo recomendado: 120 Kg. Medidas: Encosto - 38 cm (largura) x 29 cm (altura); Assento - 40 cm (profundidade) x 43 cm (largura); Altura mínima do chão até o assento: 40 cm; Altura máxima do chão até o assento: 50 cm	1,0000	UNIDA	289,9667	289,9667
53	46834	<b>NEBULIZADOR PORTATIL</b> Nebulizador Portátil -TIPO ULTRASSONICO NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 01 Inalador a ar comprimido, Baixo consumo de energia e baixo nível de ruído. Dados técnicos: Tensão: 127/220 (VCA); Frequência: 60Hz (50Hz sob encomenda); Consumo: 80W; Potência: 1/40 hp; Sistema: Pistão; Dimensões da embalagem: C = 23,0cm	2,0000	UNIDA	213,3433	426,6866
54	46835	<b>NEGATOSCOPIO - LAMPADA FLUORESCENTE PARA 2 CORPOS</b> NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS PAREDE LED BIVOLT EPOXI Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura epoxi com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Lâmpadas de LED, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. Medidas da embalagem: 0,67 x 0,49 x 0,11 Cubagem: 0,03611 M³ Peso: 9kg.	1,0000	UNIDA	461,2533	461,2533
55	46836	<b>NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)</b> No-Break (Para Computador) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante: no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou Recondicionamento; garantia de 12 meses	1,0000	UNIDA	309,4950	309,4950
56	46837	<b>OTOSCOPIOS SIMPLES - ILUMINAÇÃO DIRETA/HALOGENA -XENON COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUSTIZAVEIS.</b> CARACTERÍSTICAS: - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. - Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). - Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. - Espéculos Autoclaváveis - Fácil substituição da lâmpada ou LED. - Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame. - Reostato para controle de intensidade da luz. - Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C. Kit que acompanham o produto: 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9mm) 01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Direta Lâmpada: Vácuo, Halógena ou LED Material da Cabeça: Metal Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Recartilhado Tensão: 2,5V Alimentação: 2 pilhas tipo C Reostato para controle da luz: Possuir Lente de aumento: 4 vezes Comprimento Total: 185cm Garantia do equipamento: 1 ano	2,0000	UNIDA	522,3433	1.044,6866
57	46838	<b>OXIMETRO DE PULSO-TIPO PORTATIL (DE MAO) SENSOR DE SPO 2</b> Oxímetro de Pulso Portátil Detecção da Saturação de Oxigênio (SpO2%) e Frequência Cardíaca (BPM). Display OLED Dual Color (cor dupla). Visor rotacionável em quatro direções e com seis modos de exibição dos resultados. Alta precisão e durabilidade. Indicador de carga da pilha. Fonte de alimentação: duas pilhas 1.5V AAA (incluso). Curva plestimográfica (gráfico de SpO2% e pulso). Menu de configuração de alarme e beep. Função de desligamento automático (após 8 segundos sem sinal) para economia de energia. Consumo de energia: ~ 30mAh. Dimensão: 62mm x 32mm x 33mm. Especificações Técnicas: Saturação Arterial De Oxigênio SPO2% 1. Faixa de Medição: 70% - 99% 2. Resolução: 1% 3. Precisão: 2% (70% ~ 99%) Frequência Cardíaca BPM 1. Faixa de Medição: 30 - 240 bpm 2. Resolução: 1% 3. Precisão: 1 bpm ou 1% Conteúdo do embalagem: 1 Oxímetro Portátil 1 Cordão; 1 Manual em Português; 1 Estojo Macio; 2 Pilhas AAA.	1,0000	UNIDA	226,3333	226,3333
58	46839	<b>POLTRONA HOSPITALAR-RECLINAÇÃO MANUAL CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG</b> Poltrona Hospitalar Acompanha 02 conchas laterais para apoio dos braços, removíveis e ajustáveis na altura e inclinação; Poltrona composta por encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos; Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma em alta densidade de revestido em couroim de fácil assepsia; Poltrona reclinável através de acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento), articulado e sincronizado com braços de modo a deslocarem-se conjuntamente.	1,0000	UNIDA	1.245,0000	1.245,0000
59	46840	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)</b> Projeto Multímídia (Datashow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa	1,0000	UNIDA	2.595,4250	2.595,4250

	<p>TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o Mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.</p>					
60	46841	<b>SELADORA-TIPO/APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/GRAU CIRURGICO</b>  Seladora  Utiliza fita para soldagem. Área de selagem: 10mm. Realiza selagem de Papel com Plástico e Plástico com Plástico. 30 cm de área livre para selagem. Bivolt automática, não necessita mudar a chave. Fita de proteção térmica avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização, não necessário uso no papel plástico. Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10mm de espessura em solda. Resistência constituída por metal nobre, tornando o aquecimento mais rápido sem o risco de queimar o plástico. Peso líquido: 1.162 kg. Peso Bruto: 1.291 kg. Tensão: 110V/220V. Frequência: 50/60Hz Automático. Potência: 80 W. Dimensões: 480mm (comprimento), 113mm (altura) e 100 mm (largura). 12 meses de garantia.	1,0000	UNIDA	2.199,0000	2.199,0000
61	46842	<b>SUPORTE PARA SORO</b>  - Características:  Suporte de sorro com regulagem de altura e sem rodizio  Regulagem de altura com fixação de parafuso volante e quarto tipos de altura na haste com ganchos  Suporte de ferro com pintura eletrostática branca;  Altura mínima 1,80 m  Altura máxima 2,10 m	2,0000	UNIDA	191,3800	382,7600
62	46843	<b>TELA DE PROJEÇÃO PARA SLIDES</b>  Tela de Projeção Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	1,0000	UNIDA	840,0000	840,0000
63	46844	<b>TELEVISOR SMART 43"</b>  Televisor Smart TV LED 43" Full HD - Conversor Digital; - 3 HDMI - 2 USB - MIDIACAST - T-LINK; Recursos: DTV - Wi-Fi; Frequência: 60Hz; Processador: Dual Core 1.0GHz; Tela: Formato da tela: 16:09, Ângulo de visão: 170°, Brilho: 250 cd/m², Contraste: 1.200.000:1, Diagonal visual: 170"; Imagem: Recursos de imagem: Equalizadores de imagem predefinidos e ajustes de temperatura, Recursos de vídeo: Recepção em ATV, DTV e CATV, Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N - NTSC, Tempo de resposta: 8,0ms, Progressive Scan e Congelamento da imagem; Som: Potência dos Alto-falantes: 20WRMS; Recursos de áudio: - Equalizadores de som predefinidos - Nivelador automático de volume, Mute, Redutor digital de ruído, Som surround; Closed caption, Sleep timer; Energia: Bivolt, controle remoto, Consumo aproximado de energia: <1kWh; Peso aproximado: Peso do produto com base: 7,57Kg, Peso do produto sem base: 7,45Kg, Peso do produto com embalagem: 10,23Kg; Dimensões do produto: Largura: 96,7cm, Altura: 60,5cm, Profundidade: 23cm; Garantia de e01 ano; Conteúdo da embalagem: - 01 Smart TV - Controle remoto - Cabo de alimentação AC - Manual de Instruções em Português - Parafusos da base - Base	1,0000	UNIDA	2.374,0000	2.374,0000
64	46772	<b>ULTRASSOM ODONTOLOGICO -JATO DE BICARBONATO INTEGRADO-POSSUICANETA /</b>  Ultrassom Odontológico Chave liga/desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de frequência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do Ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semi-automática; Ultrassom com Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Gabinete confeccionado em plástico resistente; Tensão 110/220 50 / 60 Hz; Potência do Ultra som (W) 10; Frequência do Ultrason (KHz) 29-32; Pressão de entrada de água (PSI) 15-72; Pressão de entrada de ar (PSI) 70-80; Altura (mm) 130; Largura (mm) 200; Comprimento (mm) 275; Peso líquido (Kg) 2,465; Peso bruto (Kg) 3,425	1,0000	UNIDA	3.036,6600	3.036,6600
65	46845	<b>VENTILADOR DE TETO/PAREDE -COMPOSIÇÃO 03 PAS TIPO TETO</b>  Ventilador de Teto/ Parede Especificações Número de pás: 3 (três); Área de ventilação: 20m²; Potência: 130 watts; RPM: 420; Chave RV = Liga-desliga com reversão; Composição: Aço tratado com pintura eletrostática. Voltagem: 110 V ou 220 V; Tensão: 127 ou 220 volts; Consumo: 0,13 KW/h. Dimensões: Diâmetro: 96 cm; Peso: 2,9 K	3,0000	UNIDA	279,9900	839,9700
<b>Totalização R\$:</b>					<b>131.965,99</b>	